

ϵ -pTeX 取扱説明書

北川 弘典 (H7K)*

2009 年 9 月 27 日, build 090927

1 はじめに

ϵ -pTeX は、東京大学理学部数学科 3 年生対象の 2007 年度の授業「計算数学 II」^{*1}において北川が作成したプログラムである。もともとは pTeX 3.1.10 を基盤として、 ϵ -TeX 2.2 相当の機能や 10 進 21 桁の浮動小数点演算を追加したものであった。

しかし、本版においては、黒木氏などからのアドバイスもあり、ベースにして pTeX 拡張を組み込むという実装をとって、また、実装の中途半端さや拡張の意義への疑問から、浮動小数点演算は削除^{*2}している。

製作の動機や作業過程などについては、詳しくは [1] を参照して欲しいけれども、大雑把に言うと、動機は以下のように要約できる。

- pTeX は、TeX が持っている「レジスタ 1 種類につき 256 個まで」という制限をひきずっており、現状でも非常に多数のパッケージを読み込ませたりすると制限にぶち当たってしまう。
- 一方、 ϵ -TeX 拡張ではこれが「レジスタ 1 種類につき 32768 個まで」と緩和されており、欧文で標準となっている pdfTeX やその後継の LuaTeX、及び XeTeX でも ϵ -TeX の機能を取り込まれている。
- そうすると、pTeX だけが制限をレジスタ制限を引きずっているのは世界から取り残されることになるのではないか。

インストールについては、 ϵ -pTeX のアーカイブ内にある INSTALL.txt を参照してほしい。以下の環境でコンパイルが通るようにしている：

- ptetex3-20090610、及びそれをベースとした upTeX-0.28
- ptexlive-20090904 (自由選択で upTeX-0.28 もまとめてコンパイル可能)

* <http://sourceforge.jp/projects/ptetex/wiki/>, e-mail: h_kitagawa2001(at)yahoo.co.jp

*1 <http://ks.ms.u-tokyo.ac.jp/>

*2 気力 + 時間 + 体力が許せば、 ϵ -pTeX の枠外でまた 0 から書くかもしれませんが。「float 型専用のレジスタ」とか、本格的な実装がなされればいいな。

どちらの環境においても、 $\text{up}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ がある場合は、 $\varepsilon\text{-p}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ と $\text{up}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ を無理やりマージした「 $\varepsilon\text{-up}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 」もコンパイルされる。また、 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ live 2009 対応の ptexlive が出れば、開発はそちらの上にシフトするつもりである。

2 $\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ 拡張について

前に述べたように、 $\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ は $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ の拡張の一つである。 $\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ のマニュアル [5] には、開発目的が以下のように述べられている。

The $\mathcal{N}\mathcal{T}\mathcal{S}$ project intends to develop an ‘New Typesetting System’ ($\mathcal{N}\mathcal{T}\mathcal{S}$) that will eventually replace today’s $\text{T}_{\text{E}}\text{X}3$. The $\mathcal{N}\mathcal{T}\mathcal{S}$ program will include many features missing in $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, but there will also exist a mode of operation that is 100% compatible with $\text{T}_{\text{E}}\text{X}3$. It will, necessarily, require quite some time to develop $\mathcal{N}\mathcal{T}\mathcal{S}$ to maturity and make it widely available.

Meanwhile $\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ intends to fill the gap between $\text{T}_{\text{E}}\text{X}3$ and the future $\mathcal{N}\mathcal{T}\mathcal{S}$. It consists of a series of features extending the capabilities of $\text{T}_{\text{E}}\text{X}3$.

$\mathcal{N}\mathcal{T}\mathcal{S}$ がどうなったのか僕は知らない。しかし、少なくとも $\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ 拡張自体は実用的な物であり、そのせいか \aleph (Aleph), $\text{pdf}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, $\text{X}_{\text{E}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ などの他の拡張にもマージされており、かなりの人が $\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ 拡張を使うことができるようになっている。

$\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ 拡張で追加される機能について、詳しくは [5] を参照して欲しい。しかしそうやって丸投げするのはよろしくなさそうな気もするので、ひとまず [1] 中の 4.2 節「 $\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ の機能」を引用することにする（一部改変）:

$\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ には Compatibility mode と Extended mode の 2 つが存在し、前者では $\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ 特有の拡張は無効になるのでつまらない。後者がおもしろい。

拡張機能を使うにはファイル名を渡すときに * をつけるかコマンドラインオプションとして `-etex` スイッチをつければいいが、 $\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ 拡張に関わる追加マクロは当然ながらそれだけでは駄目である。「plain マクロ for $\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ 」(`etex.fmt` というのが一番マシかな)では自動的に追加マクロである `etex.src` が呼ばれる。 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 下ではちょうど `etex.src` に対応した `etex` パッケージを読み込む必要がある。

レジスタの増加

最初に述べたように、 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ では 6 種類のレジスタが各 256 個ずつ利用できる。それぞれのレジスタには `\dimen75` などのように 0 ~ 255 の番号で指定できる他、予め別名の定義をしておけばそれによって指定することもできる。これらのいくつかは特殊な用途に用いられる（例えば `\count0` はページ番号などのように）ことになっているので、さらに user が使えるレジスタは減少する。

$\varepsilon\text{-T}_{\text{E}}\text{X}$ では、追加のレジスタとして番号で言うと 256 ~ 32767 が使用できるようになった。上の pdf によると最初の 0 ~ 255 と違って若干の制限はあるようだが、それは些細な話

である．追加された（各種類あたり） $32768 - 256 = 32512$ 個のレジスタは，メモリの効率を重視するため sparse register として，つまり，必要な時に始めてツリー構造の中で確保されるようになっている．

式が使用可能に

\TeX における数量の計算は充実しているとはいえない．例えば，

$$\text{\dimen123} \leftarrow (\text{\dimen42} + \text{\@tempdima})/2$$

という計算を元々の \TeX で書こうとすると，

$$\text{\dimen123}=\text{\dimen42}\text{\advance\dimen123by\@tempdima}\text{\dimen123}=0.5\text{\@tempdima}$$

のように書かないといけない．代入，加算代入，乗算代入，除算代入ぐらいしか演算が用意されていない状態になっている（上のコードのように， $d_2 += 0.8d_1$ というような定数倍を冠することは平気）．

$\varepsilon\text{-TeX}$ では，そのレジスタの演算に，他のプログラミング言語で使われているような数式の表現が使えるようになった．上の PDF では実例として

$$\text{\ifdim \dimexpr (2pt-5pt)*\numexpr 3-3*13/5\relax + 34pt/2<\wd20}$$

が書かれている．これは，

$$32\text{pt} = (2\text{pt} - 5\text{pt})(3 - \text{div}(3 \cdot 13, 5)) + \frac{34\text{pt}}{2} < \text{\box20 の幅}$$

が真か偽かを判定していることになる．

\middle primitive

\TeX に \left , \right という primitive があり，それを使えば括弧の大きさが自動調整されるのはよく知られている． $\varepsilon\text{-TeX}$ では，さらに \middle primitive が追加された．

具体例を述べる．

$$\left\{ n + \frac{1}{2} \mid n \in \omega \right\} \left\{ n + \frac{1}{2} \mid n \in \omega \right\}$$

これは以下の source で出力したものである：

```
\def\set#1#2{\setbox0=\hbox{\$ \displaystyle #1,#2$}%
\left\{\, \, \vphantom{\copy0}#1 \,,\right|\!\!\left.\, \, \%
\vphantom{\copy0}#2 \,,\right\}}
\def\eset#1#2{\left\{\, \, #1 \,,\middle|\, \, #2 \,,\right\}}
\[\ \set{n+\frac{1}{2}}{n\in \omega} \eset{n+\frac{1}{2}}{n\in \omega} \]
```

両方とも集合の表記を行うコマンドである． \TeX 流の \set では 2 つの \left , \right の組で実現させなければならず，そのために $|$ の左側と右側に入る式の最大寸法を測定するという面倒な方法を使っている．その上，この定義では \textstyle 以下の数式（文章中の数式とか）ではそのまま使えず，それにも対応させようとすると面倒になる．一方， $\varepsilon\text{-TeX}$ 流の \eset では，何も考えずに \left , \middle , \right だけで実現できる．

T_EX--X_qT (T_EX--X_eT)

left-to-right と right-to-left を混植できるという機能であるらしい．ヘブライ語あたりの組版に使えるらしいが，よく知らない．ここでの RtoL は LtoR に組んだものを逆順にしているだけのような気がする．

とりあえず一目につきそうな拡張機能といったらこれぐらいだろうか．他にも tracing 機能や条件判断文の強化などあるが，そこら辺はパツとしないのでここで紹介するのは省略することにしよう．

ε -pT_EX ではここに述べた代表的な機能を含め，ほとんどすべての機能を実装しているつもりである．ただ，T_EX--X_qT を和文で使うと約物の位置がずれたり空白がおかしかったりするけれども，その修正は大変に思えるし，苦勞して実装する意味があるのか疑問なので放置している．

`\lastnodetype` と `\currentiflevel` の挙動については，[1] にもあるが，pT_EX 拡張のため，(それらで追加された部分に関しては) ε -T_EX 本来の挙動では起こり得ない値をとることがある．まず `\lastnodetype` については，以下のような値をとる．

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|
| −1: none (empty list) | 6: adjust node | 13: penalty node |
| 0: char node | 7: ligature node | 14: unset node |
| 1: hlist node | 8: disc node | 15: math mode nodes |
| 2: vlist node | 9: whatsit node | 16: direction node |
| 3: rule node | 10: math node | 17: displacement node |
| 4: ins node | 11: glue node | |
| 5: mark node | 12: kern node | |

次に，`\currentiflevel` における条件判断文とそれを表す数字との対応は，以下のようになっている．

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1: <code>\if</code> | 8: <code>\ifmmode</code> | 15: <code>\iftrue</code> | 22: <code>\ifydir</code> |
| 2: <code>\ifcat</code> | 9: <code>\ifinner</code> | 16: <code>\iffalse</code> | 23: <code>\ifmdir</code> |
| 3: <code>\ifnum</code> | 10: <code>\ifvoid</code> | 17: <code>\ifcase</code> | 24: <code>\iftbox</code> |
| 4: <code>\ifdim</code> | 11: <code>\ifhbox</code> | 18: <code>\ifdefined</code> | 25: <code>\ifybox</code> |
| 5: <code>\ifodd</code> | 12: <code>\ifvbox</code> | 19: <code>\ifcsname</code> | |
| 6: <code>\ifvmode</code> | 13: <code>\ifx</code> | 20: <code>\iffontchar</code> | |
| 7: <code>\ifhmode</code> | 14: <code>\ifeof</code> | 21: <code>\iftdir</code> | |

3 「FAM256」パッチについて

FAM256 パッチは，掲示板 T_EX Q & A の山本氏の書き込み [2] に刺激されて作ったものであり，以下に説明する Ω の一部機能^{*3}を使えるようにするパッチである（この名称は便宜的なもの）．本パッチは ε -T_EX 拡張とは関係はありません．

^{*3} LuaT_EX ではこれらの機能は使えるはずである．見た感じだと X_qT_EX では使えないようだ．

本 090927 版では、FAM256 パッチは標準で有効になる。ε-TeX 拡張とは違い、FAM256 パッチを有効にしてバイナリを作った場合、追加機能は extendend mode でなくても有効になっている。ただし、後に述べるように、本パッチではレジスタが 65536 個まで使えるようにしているが、それについてだけは extended mode の時に限り有効になる。

3.1 機能解説

本ドキュメントの最後のページ^{*4}にちょっとしたサンプルを載せてある。

数式フォント制限の緩和

Ω の大きな特徴としては、TeX 内部のデータ構造を倍の領域を用いるように改変し^{*5}、TeX に従来から存在していた「256 個制限」を 2¹⁶ 個にまで緩和したことが挙げられる。同様に、Ω では ([2] にもあるように) 数式フォントを同時に 256 個まで用いることができ、各フォントも 65536 文字まで許されるようになっている。

FAM256 パッチでは、中途半端だが、数式フォント 1 つあたりの使用可能文字数は 256 個のままで、同時に数式フォントを 256 個まで使えるようにしている。基本的には Ω と同様の方法を用いているが、内部でのデータ構造に違いがある (数字はすべて bit 幅):

| | category | family | char | math code | delimiter code |
|--------|----------|--------|------|-------------------|-----------------------------------|
| TeX | 3 | 4 | 8 | $3 + 4 + 8 = 15$ | $3 + 2 \cdot (4 + 8) = 27$ |
| Ω | 3 | 8 | 16 | $3 + 8 + 16 = 27$ | $(3 + 8 + 16, 8 + 16) = (27, 24)$ |
| FAM256 | 3 | 8 | 8 | $3 + 8 + 8 = 21$ | $(3 + 8 + 8, 8 + 8) = (19, 16)$ |

TeX に既存のコマンド類は互換性維持のために同じ動作とする必要があるので、16 番から 255 番のフォントを利用する際には別のコマンドが必要となる。(実装自体に Ω の流儀を使っているから) FAM256 では、Ω のコマンド類を流用することにした。すなわち、FAM256 では、以下の primitive が追加されている^{*6}。

- `\omathcode` $\langle 8\text{-bit number} \rangle = \langle 27\text{-bit number} \rangle$
- `\omathcode` $\langle 8\text{-bit number} \rangle$
- `\omathchar` $\langle 27\text{-bit number} \rangle$
- `\omathaccent` $\langle 27\text{-bit number} \rangle$
- `\omathchardef` $\langle \text{control-sequence} \rangle = \langle 27\text{-bit number} \rangle$
- `\odelcode` $\langle 8\text{-bit number} \rangle = \langle 27\text{-bit number} \rangle \langle 24\text{-bit number} \rangle$
- `\odelimiter` $\langle 27\text{-bit number} \rangle \langle 24\text{-bit number} \rangle$
- `\oradical` $\langle 27\text{-bit number} \rangle \langle 24\text{-bit number} \rangle$

^{*4} ただし、ソースファイルで言えば fam256d.tex (本文) と fam256p.tex (preamble 部) に対応する。

^{*5} 詳しい話は texk/web2c/texmfmem.h 中の共用体 memoryword の定義を参照。大雑把に言うとも、1 つの「メモリ要素」に 2 つの 32 bit 整数を同時に格納できるようになっている。

^{*6} Ω では 8 のところが 16 になっている。

ここで、27 bit とか 24 bit の自然数の意味については、上の表の Ω の行を参照して欲しい。上に書いた FAM256 での実装から、character code の指定に使われる 16 bit の数値で、実際に使われるのは下位 8 bit であり、上位 8 bit は無視される。なお、`\odelcode<8-bit number>` として delimiter code を取得しようとしても、現時点のパッチでは、うまく動作しない*7。

当然ながら、 \LaTeX において数式 fam を 16 個以上使うには、`\omathchar` などのコマンドに対応したマクロを使う必要がある。実験的と書かれてはいるが、山本氏による「最低限のパッケージ」[4] が手っ取り早いような気がする。

無限のレベル

\TeX では、glue の伸縮量に 3 つの無限大のレベルが存在した：fil, fill, filll であり、1 が多いほど無限大のオーダーが高い。 Ω では、「inter-letter spacing のために」fi という、有限と fil の中間にあたる無限大のレベルが付け加えられ、`\hfi`, `\vfi` という 2 つの primitive も追加された。FAM256 パッチでは、この無限大レベル fi も採用することにした。

実装方法は、大まかには Ω で fi の実装を行っている change file omfi.ch の通りであるのだが、これに \pTeX や $\varepsilon\text{-TeX}$ に伴う少々の変更を行っている。

- コマンド `\pagefistretch` を新たに定義している。
- `\gluestretchorder`, `\glueshrinkorder` の動作を $\varepsilon\text{-TeX}$ のそれと合わせた。具体的には、ある適当な glue `\someglue` の stretch 幅を $\langle stretch \rangle$ とおくととき、

$$\text{\gluestretchorder}\text{\someglue} = \begin{cases} 0 & \langle stretch \rangle \text{ が高々 fi レベルの量} \\ 1 & \langle stretch \rangle \text{ がちょうど fil レベルの無限量} \\ 2 & \langle stretch \rangle \text{ がちょうど fill レベルの無限量} \\ 3 & \langle stretch \rangle \text{ がちょうど filll レベルの無限量} \end{cases}$$

となっている。内部では fi レベルが 1, fil レベルが 2,として処理している。

レジスタについて

Ω では（前にも書いたが）データ構造の変更が行われ、それによってレジスタが各種類あたり 65536 個使えるようになっている。

一方、 $\varepsilon\text{-TeX}$ では、256 番以降のレジスタを専用の sparse tree に格納することにより、32767 番までのレジスタの使用を可能にしていた。この tree 構造を分析してみると、65536 個までレジスタを拡張するのはさほど難しくないことのように思われた。具体的には、tree の階層を 1 つ増やしてみた（だから、おそらく各種類あたり $16 \cdot 32768 = 524288$ 個まで使えるとは思うが、これはきりが悪い）。そこで、FAM256 パッチでは $\varepsilon\text{-TeX}$ 流の方法を用いながらも、レジスタをさらに 65536 個まで増やしている。

*7 51 bit 自然数を返さないといけないうすからねえ。やる気があれば検討してみます。

参考文献

- [1] 北川 弘典, 「計算数学 II 作業記録」, 2008 .
<https://sourceforge.jp/projects/eptex/document/resume/ja/1/resume.pdf> 他
- [2] 山本 和義, 「数式 fam の制限と luatex」, 掲示板「T_EX Q & A」52744 番書き込み, 2009.2.12 ,
<http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texfaq/qa/52744.html>
- [3] 山本 和義, 「Re: 数式 fam の制限と luatex」, 掲示板「T_EX Q & A」52767 番書き込み ,
2009.2.16 , <http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texfaq/qa/52767.html>
- [4] 山本 和義, 「数式 fam 拡張マクロ for e-pT_EX 等」, 掲示板「T_EX Q & A」52799 番書き込
み, 2009.2.21 , <http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texfaq/qa/52799.html>
- [5] The $\mathcal{N}_T\mathcal{S}$ Team. *The ε -T_EX manual*.
http://www.tug.org/texlive/Contents/live/texmf-dist/doc/etex/base/etex_man.pdf
- [6] J. Plaice, Y. Haralambous. *Draft documentation for the Ω system*, 1999.
http://www.tug.org/texlive/Contents/live/texmf-dist/doc/omega/base/doc_1.8.tex

Test source for FAM256 patch

本ソースは山本和義氏による「数式 fam の制限と luatex」(qa:52744)中のコードをベースにしたものである。

More than 16 math font families.

ABCDEFGHJKLM fam = 19

AaAbAcAdAeAfAgAhAiAjAkAlAmAnAoAp fam35

AaAbAcAdAeAfAgAhAiAjAkAlAmAnAoAp fam51

AaAbAcAdAeAfAgAhAiAjAkAlAmAnAoAp fam67

Aa fam68 Ab fam69 Ac fam70 Ad fam71 roman

\omathchar etc.

\mathchar"7F25: %, \omathchar"7420125: %

meaning of \langle: macro:->\delimiter "426830A ,

meaning of \lx: macro:->\odelimiter "4450068"030001

\lx: h, \bigl\lx:), \Bigl\lx:)

\the\mathcode'\f: 7166, \the\omathcode'\f: 7010066 (どちらも 16 進に変換した)

t>>>))) e e

$\sqrt{}, \sqrt[p]{}, \sqrt[p]{\int_V f d\mu}, \sqrt{\int_V f d\mu}$

\odelcode primitive による delimiter code の取得はうまく動かない:

\the\delcode'\|: 618, \the\odelcode'\|: -1 (どちらも 10 進)

Infinite level “fi”

| | | | |
|------|-------|--------|---------|
| (fi) | (fil) | (fill) | (filll) |
| (fi) | (fil) | (fill) | |
| (fi) | (fil) | | |
| | (fi) | (fi) | (fi) |

65536 registers

fuga! a 漢字仮名 sdf T_EX ほげほげ T_EX

589